



Valvole a sfera per acqua

DANUBIO**774900**

- Valvola a sfera maschio/femmina con farfalla
- Filettatura ISO 228
- Intervallo di temperatura min -10°C - max +95°C

La valvola è adatta alla distribuzione e all'intercettazione di liquidi generalmente non corrosivi e compatibili con i materiali della valvola. Ottimo campo di applicazione è l'impiantistica dei settori idrotermosanitario, industriale e agricolo.

La valvola è a passaggio standard e la tenuta della sfera è garantita da due seggi in PTFE.

La tenuta dell'organo di manovra presenta due guarnizioni O-Ring con asta montata dall'interno e sistema anti-espulsione.

Si consiglia di effettuare un ciclo completo di manovra almeno una volta ogni tre mesi al fine di prevenire la formazione di depositi calcarei che potrebbero compromettere il funzionamento della valvola stessa.

COMPONENTI

POS.	DESCRIZIONE	N°	MATERIALE
1	Corpo	1	CW617N UNI-EN 12165 nichelato
2	Anello di tenuta	2	PTFE
3	Sfera	1	CW617N UNI-EN 12165 cromato
4	Manicotto	1	CW617N UNI-EN 12165 nichelato
5	Asta	1	CW617N UNI-EN 12164
6	Guarnizione O-Ring	2	NBR
7	Farfalla	1	Alluminio verniciato
8	Dado	1	Ferro zincato

MISURE

DN	A	B	C	D	E	PN
15	1/2"	46	38	54	14	40
20	3/4"	51	41	54	18	40
25	1"	62	46	54	22,5	40

IMBALLAGGIO

	1/2"	3/4"	1"
CODICE	77490004R	77490006R	77490008R
PZ SCATOLA	20	15	10
PZ CARTONE	240	150	100