

Collettori

COLLETTORE CON VALVOLE

3737





- Collettore con valvole con attacchi laterali 24x19
- Filettatura ISO 228 - 24x19
- Finitura nichelato
- Intervallo di temperatura min 0°C - max +95°C

Il collettore è adatto alla distribuzione e all'intercettazione di fluidi per uso sanitario o termico.

Ottimo campo di applicazione è l'impiantistica dei settori idrotermosanitario e industriale.

La tenuta della sede è garantita da una guarnizione in EPDM PEROX, particolarmente appropriata nel caso di utilizzo con soluzioni di acqua e glicole max 50%.



COMPONENTI

POS.	DESCRIZIONE	N°	MATERIALE
1	Corpo	1	CW617N UNI-EN 12165 nichelato
2	Guarnizione	1	EPDM Perox
3	O-Ring vitone	1	EPDM Perox
4	Vitone	1	CW617N UNI-EN 12164
5	Anello elastico	1	Bronzo fosforoso
6	Asta	1	CW617N UNI-EN 12164
7	O-Ring asta	2	EPDM Perox
8	Valvolina	1	CW617N UNI-EN 12164
9	Vite	1	Acciaio inox
10	Maniglia	1	ABS

MISURE

N. VIE	R	A	I	B	C1	C	D	PN
2	1"	24x19	35	97	37	77	18.1	10
3	1"	24x19	35	132	37	77	18.1	10
4	1"	24x19	35	167	37	77	18.1	10
5	1"	24x19	35	202	37	77	18.1	10

IMBALLAGGIO

	2 VIE 1"	3 VIE 1"	4 VIE 1"	5 VIE 1"
CODICE	37370208W	37370308W	37370408W	37370508W
PZ SACCHETTO	1	1	1	1
PZ CARTONE	50	50	40	30