



Raccordi a stringere per tubo PEX-AL-PEX

RACCORDO GOMITO INTERMEDIO

3951



- Raccordo a stringere gomito intermedio
- Pressione massima di esercizio 10 bar
- Intervallo di temperatura min 0°C - max +95°C

Il raccordo è adatto alla distribuzione di fluidi generalmente non corrosivi e compatibili con i materiali del raccordo stesso. Ottimo campo di applicazione è l'impiantistica dei settori idrotermosanitario e industriale quali la realizzazione di impianti di riscaldamento ad alta e bassa temperatura, di condizionamento, di climatizzazione e di distribuzione di acqua. Il raccordo è a serraggio esterno con ghiera stringitubo al fine di assicurare un perfetto graffaggio al tubo e un'ottima resistenza alle sollecitazioni esterne.

COMPONENTI

POS.	DESCRIZIONE	N°	MATERIALE
1	Raccordo	1	CW617N UNI-EN 12165 nichelato
2	Guarnizione O-Ring	4	EPDM Perox
3	Rondella	2	PTFE
4	Ogiva	2	CW617N UNI-EN 12164
5	Dado	2	CW617N UNI-EN 12165 nichelato

MISURE

A	A1	B
16x2	16x2	31
18x2	18x2	39
20x2	20x2	36
26x3	26x3	41
32x3	32x3	55

IMBALLAGGIO

	16 - 16	18 - 18	20 - 20	26 - 26	32 - 32
CODICE	39511616	39511818	39512020	39512626	39513232
PZ SACCHETTO	10	10	5	5	2
PZ CARTONE	160	100	100	50	30